

KARTA TECHNICZNA

Hydro-Grip-Tape

Wysokowydajny system łączenia do wilgotnych, niskoenergetycznych i wymagających powierzchni.

Dane techniczne

Linia produktów	Hydro Line
Zastosowanie	Przemysł, branża morska, motoryzacja, budownictwo
Podłoża	Tworzywa sztuczne, powłoki proszkowe, metal, szkło, podłoża niskoenergetyczne
Primer	Niewymagany
Przyczepność	Również na wilgotnych podłożach i pod wodą
Struktura	Zamkniętokomórkowa, uszczelniająca
Temperatura	Odporna na uderzenia także w temperaturach ujemnych
Przygotowanie	Bez szorstkowania powierzchni

Właściwości i zalety

- **Przyczepność na wilgotnych powierzchniach** – Niezawodne łączenie – również na wilgotnych podłożach, a nawet pod wodą.
- **Silna natychmiastowa przyczepność** – Wysoka początkowa siła klejenia i trwałe, beznaprężeniowe połączenie.
- **Bez użycia primeru** – Nie wymaga podkładu ani wcześniejszego szorstkowania powierzchni.
- **Uszczelniająca struktura zamkniętokomórkowa** – Chroni przed wilgocią i niezawodnie uszczelnia.
- **Szeroki zakres temperatury** – Wysoka odporność na uderzenia – również w niskich temperaturach.
- **Wszechstronne zastosowanie** – Odpowiednia do wielu tworzyw sztucznych, powierzchni lakierowanych proszkowo, metalu, szkła i niskoenergetycznych podłoży.

Typowe zastosowania

Idealna do kamperów, łodzi i kempingu, zastosowań motoryzacyjnych, ogrodów i terenów zewnętrznych (np. baseny), budownictwa dachowego i elewacyjnego, przemysłu elektrycznego i elektronicznego, konstrukcji metalowych, rolnictwa oraz do szybkich napraw i uszczelnień.

Właściwości

Wysokowydajna taśma klejąca o dużej zdolności dopasowania, niezawodnej przyczepności do wymagających powierzchni oraz trwałej, uszczelniającej strukturze zamkniętokomórkowej – dla profesjonalnych rezultatów, nawet w ekstremalnych warunkach.



*Mocne połączenia.
Również w
trudnych warunkach.*

HYDRO-GRIP-TAPE

Wysokowydajny system łączenia do wilgotnych, niskoenergetycznych i wymagających powierzchni



Przyczepność na wilgotnych powierzchniach

Niezawodne łączenie – również na wilgotnych podłożach, a nawet pod wodą.



Silna natychmiastowa przyczepność

Wysoka początkowa siła klejenia i trwałe, beznapięciowe połączenie.



Bez użycia primeru

Nie wymaga podkładu ani wcześniejszego szorstkowania powierzchni.



Uszczelniająca struktura zamkniętokomórkowa

Chroni przed wilgocią i niezawodnie uszczelnia.



Szeroki zakres temperatury

Wysoka odporność na uderzenia – również w niskich temperaturach.



Wszechstronne zastosowanie

Odpowiednia do wielu tworzyw sztucznych, powierzchni lakierowanych proszkowo, metalu, szkła i niskoenergetycznych podłoży.

DO WILGOTNYCH
POWIERZCHNI ✓
RÓWNIEŻ POD WODĄ ✓
BEZ PRIMERU ✓
USZCZELNIAJĄCA ✓



PRZEMYSŁ

Produkcja
Utrzymanie ruchu



BRANŻA MORSKA

Budowa łodzi
Kemping



MOTORYZACJA

Naprawy
Montaż



BUDOWNICTWO

Dachy i elewacje
Zastosowania zewnętrzne



TYPOWE ZASTOSOWANIA

Idealna do kamperów, łodzi i kempingu, zastosowań motoryzacyjnych, ogrodów i terenów zewnętrznych (np. baseny), budownictwa dachowego i elewacyjnego, przemysłu elektrycznego i elektronicznego, konstrukcji metalowych, rolnictwa oraz do szybkich napraw i uszczelnień.



WŁAŚCIWOŚCI

Wysokowydajna taśma klejąca o dużej zdolności dopasowania, niezawodnej przyczepności do wymagających powierzchni oraz trwałej, uszczelniającej strukturze zamkniętokomórkowej – dla profesjonalnych rezultatów, nawet w ekstremalnych warunkach.

JES Chemical Solutions



ul. Władysława Reymonta 113B, 42-125 Kamyk



0048 697 778 876



marcin.sroka@jes-cs.com

NIP: 5742071096 | REGON: 386726002 | KRS: 0000853920