

TECHNISCHES DATENBLATT

Hydro-Tack-Fluid

Faserverstärkte, elastische Reparatur- und Dichtungsmasse.

Technische Daten

Produktlinie	Hydro Line
Einsatzbereiche	Bau, Marine, Caravan, Industrie
Untergründe	Aluminium, Zink, Blei, Glas, Stein, Asphalt, Dachpappe, Hart-PVC, Dachziegel, Fliesen, Holz
Primer	In den meisten Fällen nicht erforderlich
Haftung	Trockene und feuchte Untergründe, auch unter Wasser
Verarbeitung	Auch bei Regen, Schnee und niedrigen Temperaturen
Elastizität	Überbrückt Risse und Löcher von mehreren mm
Material	Faserverstärkte, elastische Dichtungsmasse

Eigenschaften und Vorteile

- **Sofort dicht** – Zuverlässige Abdichtung – auch auf feuchten Untergründen und sogar unter Wasser.
- **Haftet auf vielen Materialien** – Zuverlässige Haftung auf Aluminium, Zink, Blei, Glas, Stein, Asphalt, Dachpappe, Hart-PVC, Dachziegeln, Fliesen und Holz.
- **Für jede Witterung** – Einsetzbar bei Regen, Schnee und niedrigen Temperaturen.
- **Hohe Elastizität** – Überbrückt Risse und Löcher – auch mehrere mm breit.
- **Ohne Primer einsetzbar** – In den meisten Fällen kein Primer erforderlich.
- **Vielseitig einsetzbar** – Ideal für Haus, Garten, Bau, Boot, Caravan und viele Reparaturanwendungen.

Typische Anwendungen

Dächer (auch Flachdächer), Lüftungsrohre und -kanäle, Dachrinnen und Fallrohre, Risse in Dachpappe und Bitumenbahnen, Dachziegel, Lichtkuppeln, Kaminanschlüsse, Blechabdeckungen, Garten- und Außenanlagen, Boote, Caravan sowie schnelle Reparaturen und Abdichtungen.

Eigenschaften

Faserverstärkte, elastische Dichtungsmasse mit breiter Materialverträglichkeit und hoher Witterungsbeständigkeit. Dichtet sofort, haftet zuverlässig auf trockenen und feuchten Untergründen und bleibt auch bei Bewegung dauerhaft elastisch.



*Sofort dicht.
Auch unter Wasser.*

HYDRO-TACK-FLUID

Faserverstärkte, elastische Reparatur- und Dichtungsmasse



Sofort dicht

Zuverlässige Abdichtung – auch auf feuchten Untergründen und sogar unter Wasser.



Haftet auf vielen Materialien

Zuverlässige Haftung auf Aluminium, Zink, Blei, Glas, Stein, Asphalt, Dachpappe, Hart-PVC, Dachziegeln, Fliesen und Holz.



Für jede Witterung

Einsetzbar bei Regen, Schnee und niedrigen Temperaturen.



Hohe Elastizität

Überbrückt Risse und Löcher – auch mehrere mm breit.



Ohne Primer einsetzbar

In den meisten Fällen kein Primer erforderlich.



Vielseitig einsetzbar

Ideal für Haus, Garten, Bau, Boot, Caravan und viele Reparaturanwendungen.

AUCH UNTER WASSER ✓
FÜR JEDE WITTERUNG ✓
HOHE ELASTIZITÄT ✓
VIELSEITIG EINSETZBAR ✓



BAU

Dach & Fassade
Instandhaltung



MARINE

Bootsbau
Reparatur



CARAVAN

Camping
Outdoor



INDUSTRIE

Wartung
Reparatur



TYPISCHE ANWENDUNGEN

Dächer (auch Flachdächer), Lüftungsrohre und -kanäle, Dachrinnen und Fallrohre, Risse in Dachpappe und Bitumenbahnen, Dachziegel, Lichtkuppeln, Kaminanschlüsse, Blechaldeckungen, Garten- und Außenanlagen, Boote, Caravan sowie schnelle Reparaturen und Abdichtungen.



EIGENSCHAFTEN

Faserverstärkte, elastische Dichtungsmasse mit breiter Materialverträglichkeit und hoher Witterungsbeständigkeit. Dichtet sofort, haftet zuverlässig auf trockenen und feuchten Untergründen und bleibt auch bei Bewegung dauerhaft elastisch.

JES Chemical Solutions



ul. Władysława Reymonta 113B, 42-125 Kamyk



0048 697 778 876



marcin.sroka@jes-cs.com

NIP: 5742071096 | REGON: 386726002 | KRS: 0000853920