

KARTA TECHNICZNA

Hydro-Tack-Fluid

Wzmocniona włóknami, elastyczna masa naprawczo-uszczelniająca.

Dane techniczne

Linia produktów	Hydro Line
Zastosowanie	Budownictwo, branża morska, kemping / caravanning, przemysł
Podłoża	Aluminium, cynk, ołów, szkło, kamień, asfalt, papa, twarde PVC, dachówka, płytki, drewno
Primer	W większości przypadków niewymagany
Przyczepność	Suche i wilgotne podłoża, również pod wodą
Aplikacja	Także w deszczu, śniegu i niskich temperaturach
Elastyczność	Mostkuje pęknięcia i ubytki o szerokości kilku mm
Materiał	Elastyczna masa uszczelniająca wzmocniona włóknami

Właściwości i zalety

- **Natychmiast uszczelnia** – Niezawodne uszczelnienie – również na wilgotnych podłożach i nawet pod wodą.
- **Dobra przyczepność do wielu materiałów** – Niezawodne wiązanie z aluminium, cynkiem, ołowiem, szkłem, kamieniem, asfaltem, papą dachową, twardym PVC, dachówką, płytkami i drewnem.
- **Do każdych warunków pogodowych** – Może być stosowany podczas deszczu, śniegu i w niskich temperaturach.
- **Wysoka elastyczność** – Mostkuje pęknięcia i ubytki – również o szerokości kilku milimetrów.
- **Bez konieczności stosowania primeru** – W większości przypadków nie wymaga użycia primeru ani wcześniejszego szorstkowania powierzchni.
- **Wszechstronne zastosowanie** – Idealny do domu, ogrodu, budownictwa, łodzi, przyczep kempingowych i wielu zastosowań naprawczych.

Typowe zastosowania

Dachy (również dachy płaskie), rury wentylacyjne i spustowe, rynny i obróbki blacharskie, pęknięcia w papie dachowej i membranach bitumicznych, dachówki, świetliki, przyłącza kominowe, metalowe obróbki, instalacje ogrodowe i zewnętrzne, łodzie, przyczepy kempingowe oraz szybkie naprawy i uszczelnienia.

Właściwości

Wzmocniona włóknami, elastyczna masa uszczelniająca o szerokiej przyczepności materiałowej i wysokiej odporności na warunki atmosferyczne. Uszczelnia natychmiast, niezawodnie wiąże na suchych i wilgotnych podłożach i pozostaje trwale elastyczna – również przy ruchach podłoża i w ekstremalnych warunkach.



*Szczelnie od razu.
Również pod wodą.*

HYDRO-TACK-FLUID

Wzmocniona włóknami, elastyczna masa naprawczo-uszczelniająca



Natychmiast uszczelnia

Niezawodne uszczelnienie – również na wilgotnych podłożach i nawet pod wodą.



Dobra przyczepność do wielu materiałów

Niezawodne wiązanie z aluminium, cynkiem, ołowiem, szkłem, kamieniem, asfaltem, papą dachową, twardym PVC, dachówką, płytkami i drewnem.



Do każdych warunków pogodowych

Może być stosowany podczas deszczu, śniegu i w niskich temperaturach.



Wysoka elastyczność

Mostkuje pęknięcia i ubytki – również o szerokości kilku milimetrów.



Bez konieczności stosowania primera

W większości przypadków nie wymaga użycia primera ani wcześniejszego szorstkowania powierzchni.



Wszechstronne zastosowanie

Idealny do domu, ogrodu, budownictwa, łodzi, przyczep kempingowych i wielu zastosowań naprawczych.

RÓWNIEŻ POD WODĄ ✓
DO KAŻDEJ POGODY ✓
WYSOKA ELASTYCZNOŚĆ ✓
WSZECZSTRONNE ZASTOSOWANIE ✓



BUDOWNICTWO

Dachy i elewacje
Konservacja



BRANŻA MORSKA

Budowa łodzi
Naprawy



KEMPING / CARAVANING

Naprawy
Zastosowania zewnętrzne



PRZEMYSŁ

Utrzymanie ruchu
Naprawy



TYPOWE ZASTOSOWANIA

Dachy (również dachy płaskie), rury wentylacyjne i spustowe, rynny i obróbki blacharskie, pęknięcia w papie dachowej i membranach bitumicznych, dachówki, świetliki, przyłącza kominowe, metalowe obróbki, instalacje ogrodowe i zewnętrzne, łodzie, przyczepy kempingowe oraz szybkie naprawy i uszczelnienia.



WŁAŚCIWOŚCI

Wzmocniona włóknami, elastyczna masa uszczelniająca o szerokiej przyczepności materiałowej i wysokiej odporności na warunki atmosferyczne. Uszczelnia natychmiast, niezawodnie wiąże na suchych i wilgotnych podłożach i pozostaje trwale elastyczna – również przy ruchach podłoża i w ekstremalnych warunkach.

JES Chemical Solutions



ul. Władysława Reymonta 113B, 42-125 Kamyk



0048 697 778 876



marcin.sroka@jes-cs.com

NIP: 5742071096 | REGON: 386726002 | KRS: 0000853920